

Model		CS2220U Manual	CS2520H-GE HST	CS2530 HST kabina
MOTOR				
Výrobce			Daedong	
Výkon motoru	HP	21	24,5	24,5
Jmenovité otáčky	ot/min		3200	3000
Typ			3 válec vodou chlazený	
Obsah motoru	cm ³		1007	1233
Palivová nádrž	l	23,5	25,5	25,5
Vývodová hřídel	typ	převodovka	nezávislá	nezávislá
	ot/min		540 (mezinápravový 2200)	
PŘEVODOVKA				
Převodovka		manuální	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		6/2	2 rozsahy	2 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu			zadní standard	
Rychlosť vpřed	km/h	1,13–19,32	0–15,4	0–14,47
Rychlosť vzad	km/h	1,39–7,50	0–10,6	0– 9,9
HYDRAULIKA				
Kontrolní systém zdvihu			kontrola pozice	
Celkový průtok hydrauliky	l/min	25,7	26,4	26,4
Počet hydr. okruhů			1 (2 rychlospojky)	
TBZ			kategorie 1	
Typ koncovek ramen			oka	
Maximální zdvihová síla	kg		715	
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg		318	
VELIKOST PNEU				
Šípové pneumatiky přední		5-12		-
Šípové pneumatiky zadní		8-16		-
Travní pneumatiky přední			18x8,5-10	
Travní pneumatiky zadní			26x12-12	
Průmyslové pneumatiky přední			18x8,5-10	
Průmyslové pneumatiky zadní			26x12-12	
ROZMĚRY				
Celková délka	mm	2623	2523	2615
Celková šířka	mm	1070 (agrokola)	1168 (travní kola)	1270
Rozvor	mm	1500	1400	1400
Světlá výška	mm	190	162	162
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg	710/-	705/891	-/960
Výška s ochr. rámem/kabinou	mm	2123/-	2280/2200	-/2100
Poloměr otáčení	mm	2526	2540	2540

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena