

Model		CX2510 Manual bez kabiny	CX2510H HST bez kabiny	CX2510CH HST kabina
MOTOR				
Výrobce			Daedong	
Výkon motoru	HP		24,5	
Jmenovité otáčky	ot/min		2600	
Typ			3válec vodou chlazený	
Obsah motoru	cm ³		1647	
Palivová nádrž	l		25	
Vývodová hřídel	typ	převodovka	nezávislá	nezávislá
	ot/min		zadní 540, mezinápr. 2000 / čelní 1000 nebo 2000	
PŘEVODOVKA				
Převodovka		manuální	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		6/2	2 rozsahy (linked)	2 rozsahy (linked)
Uzávěrka diferenciálu			vzadu standard	
Rychlosť vpřed	km/h	1,22-19,07	0-21,74	0-21,74
Rychlosť vzad	km/h	1,51-7,40	0-15,22	0-15,22
HYDRAULIKA				
Kontrolní systém zdvihu			kontrola pozice	
Pracovní čerpadlo	l/min		26	
Čerpadlo řízení	l/min		16,9	
Celkový průtok hydrauliky	l/min		42,9	
Počet hydr. okruhů			1 (2 rychlospojky)	
TBZ			kategorie 1	
Typ koncové ramen			oka	
Maximální zdvihová síla	kg		739	
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg		546	
VELIKOST PNEU				
Šípové pneumatiky přední			6-12	
Šípové pneumatiky zadní			9,5-18	
Travní pneumatiky přední			23x8,5-12	
Travní pneumatiky zadní			33x12,5-16,5	
Průmyslové pneumatiky přední			23x8,50-12	
Průmyslové pneumatiky zadní			33x12,50-16,5	
ROZMĚRY				
Celková délka	mm		2790	
Celková šířka	mm		1185 (agrokola), 1278 (travní a průmyslová)	
Rozvor	mm		1520	
Světlá výška	mm		340 (agrokola)	
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg		1047/1272	
Výška s ochr. rámem/kabinou	mm		2335/2200	
Poloměr otáčení	mm		2350	

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena