

Model		DK5020HS Hydroschuttle bez kabiny	DK5020C Manual kabina	DK5020H HST bez kabiny	DK5020CH HST kabina	DK6020HS Hydroschuttle bez kabiny	DK6020C Manual kabina	DK6020H HST bez kabiny	DK6020CH HST kabina
MOTOR									
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru	HP	50,3	50,3	50,3	50,3	57,7	57,7	57,7	57,7
Jmenovité otáčky	ot/min	2600							
Typ		3válec vodou chlazený, CRDI							
Obsah motoru	cm³	1826							
Palivová nádrž	l	48							
Vývodový hřídel	typ	nezávislý							
	ot/min	540/540E	540/540E	540	540	540/540E	540/540E	540	540
PŘEVODOVKA									
Převodovka		H-Shuttle	mechanická	hydrostatická	hydrostatická	H-Shuttle	mechanická	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		16/16	16/16	3 rozsahy	3 rozsahy	16/16	16/16	3 rozsahy	3 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard							
Rychlost vpřed	km/h	0,34–32,8	0,34–32,8	0–29,7	0–29,7	0,34–32,8	0,34–32,8	0–29,7	0–29,7
Rychlost vzad	km/h	0,33–32,0	0,33–32,0	0–20,8	0–20,8	0,33–32,0	0,33–32,0	0–20,8	0–20,8
HYDRAULIKA									
Kontrolní systém zdvihu		poloha, tah							
Pracovní čerpadlo	l/min	36,4							
Čerpadlo řízení	l/min	26							
Celkový průtok hydr.	l/min	62,4							
Počet hydr. okruhů		2 standard (4 rychlospojky)							
TBZ		kategorie 2							
Typ koncovek ramen		oka							
Max. zdvihová síla	kg	1717							
Zdvih. síla 61 cm od ok	kg	1467							
VELIKOST PNEU									
Radiální pneumatiky přední		280/70R16							
Radiální pneumatiky zadní		360/70R24							
Šípové pneumatiky přední		8-16							
Šípové pneumatiky zadní		12,4-24							
Travní pneumatiky přední		29×12,50-15							
Travní pneumatiky zadní		44×18.00-20							
Průmyslové pneu přední		12-16.5							
Průmyslové pneu zadní		17.5L-24							
ROZMĚRY									
Celková délka	mm	3310							
Celková šířka	mm	1450-1800 (dle pneu), 1596 (radiální pneu)							
Rozvor	mm	1810							
Světlná výška	mm	368							
Hmotnost s rámem/kab.	kg	1598/1887							
Výška s rámem/kab.	mm	2430/2363							
Poloměr otáčení	mm	2610							

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena