

Model		HX9010PC-EU	HX1001PC-EU	HX1201PC-EU	HX1201ATC
MOTOR					
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru / s navýšením	HP	90/98	100/110	115/125	115/125
Jmenovité otáčky	ot/min		2200		
Typ			přeplňovaný 4válec vodou chlazený		
Obsah motoru	cm ³		3833		
Palivová nádrž / Adblue	l		180/18		
Vývodový hřídel	typ		nezávislá		
	ot/min		540/540E/1000		
PŘEVODOVKA					
Prevodovka			Power Shuttle		Power Shift 8°
Rychlosti vpřed/vzad			32 x 32		
Uzávěrka diferenciálu			zadní, přední (LSD)		
Rychlosť vpřed	km/h		40,21		38,8
Rychlosť vzad	km/h		39,94		38,6
HYDRAULIKA					
Kontrolní systém zdvihu			elektricky ovládaný		
Pracovní čerpadlo	l/min		74,8		
Čerpadlo řízení	l/min		46,2		
Celkový průtok hydrauliky	l/min		121		
Počet hydr. okruhů		2 (4 rychlospojky), lze až 3 (6 rychlospojek)		3 (6 rychlospojek)	
TBZ			kategorie 2		
Typ koncové ramen			rychloupínací háky		
Maximální zdvihová síla	kg		4410		
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg		3630		
VELIKOST PNEU					
Agrokola přední			13,6-24		
Agrokola zadní			18,4-34		
Radiální pneumatiky přední			380/70R24		
Radiální pneumatiky zadní			480/70R34		
ROZMĚRY					
Celková délka	mm		4398		
Celková šířka	mm		2250		
Rozvor	mm		2410		
Světlá výška	mm		481		
Hmotnost s kabinou	kg	4428		4643	
Výška s kabinou	mm		2843		
Poloměr otáčení bez/s brzdou	mm		4540/3740		

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

Model	HX1302ATC-EU		1402ATC-EU		HX1303ATC-EU		HX1403ATC-EU	
MOTOR								
Výrobce		Daedong		Daedong		Daedong		Daedong
Výkon motoru / s navýšením	HP	130		140		130		130
Jmenovité otáčky	ot/min		2200					
Typ			přeplňovaný 4válec vodou chlazený					
Obsah motoru	cm ³			3833				
Palivová nádrž / Adblue	l			230/18				
Vývodový hřídel	typ			nezávislý				
	ot/min			540 / 540E / 1000				
PŘEVODOVKA								
Převodovka			Powershift 8°					
Rychlosti vpřed/vzad			32 x 32					
Uzávěrka diferenciálu			zadní, přední (LSD)					
Rychlosť vpřed	km/h		40,48					
Rychlosť vzad	km/h		40,2					
HYDRAULIKA								
Kontrolní systém zdvihu			elektricky ovládaný (EHR)					
Pracovní čerpadlo	l/min	74,8			119 LS			
Čerpadlo řízení	l/min	46,2			47,8			
Celkový průtok hydrauliky	l/min	121			166,8			
Počet hydr. okruhů		3 (Ize 4)			4 (Ize 5)			
TBZ			kategorie 2					
Typ koncové ramen			rychloupínací háky					
Maximální zdvihová síla	kg	4410			4852			
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	3630			3852			
VELIKOST PNEU								
Radiální pneumatiky přední			420/70R28					
Radiální pneumatiky zadní			520/70R38					
ROZMĚRY								
Celková délka	mm		4518					
Celková šířka	mm		2267					
Rozvor	mm		2600					
Světlá výška	mm		496					
Hmotnost s kabinou	kg		4964					
Výška s kabinou	mm		2906					
Poloměr otáčení bez/s brzdou	mm		5100 / 4200					

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena