ŘADA CS

Model		CS2220U Manual	CS2520H-GE HST	CS2530 HST kabina
MOTOR				
Výrobce		Daedong		
Výkon motoru	HP	21	24,5	24,5
Jmenovité otáčky	ot/min	3200		3000
Typ		3 válec vodou chlazený		
Obsah motoru	cm^3	1007		1233
Palivová nádrž	l	23,5	25,5	25,5
Vývodová hřídel	typ	převodovka	nezávislá	nezávislá
	ot/min	540 (mezinápravový 2200)		
PŘEVODOVKA				
Převodovka		manuální	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		6/2	2 rozsahy	2 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu		zadní standard		
Rychlost vpřed	km/h	1,13–19,32	0–15,4	0–14,47
Rychlost vzad	km/h	1,39–7,50	0–10,6	0– 9,9
HYDRAULIKA				
Kontrolní systém zdvihu		kontrola pozice		
Celkový průtok hydrauliky	l/min	25,7	26,4	26,4
Počet hydr. okruhů		1 (2 rychlospojky)		
TBZ		kategorie 1		
Typ koncovek ramen		oka		
Maximální zdvihová síla	kg	715		
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	318		
VELIKOST PNEU				
Šípové pneumatiky přední		5-12		–
Šípové pneumatiky zadní		8-16		–
Travní pneumatiky přední		18×8,5-10		
Travní pneumatiky zadní		26×12-12		
Průmyslové pneumatiky přední		18×8,5-10		
Průmyslové pneumatiky zadní		26×12-12		
ROZMĚRY				
Celková délka	mm	2623	2523	2615
Celková šířka	mm	1070 (agrokola)	1168 (travní kola)	1270
Rozvor	mm	1500	1400	1400
Světlá výška	mm	190	162	162
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg	710/-	705/891	–/960
Výška s ochr. rámem/kabinou	mm	2123/-	2280/2200	–/2100
Poloměr otáčení	mm	2526	2540	2540

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ŘADA CX

Model		CX2510 Manual bez kabiny	CX2510H HST bez kabiny	CX2510CH HST kabina
MOTOR				
Výrobce		Daedong		
Výkon motoru	HP	24,5		
Jmenovité otáčky	ot/min	2600		
Typ		3válec vodou chlazený		
Obsah motoru	cm^3	1647		
Palivová nádrž	l	25		
Vývodová hřídel	typ	převodovka	nezávislá	nezávislá
	ot/min	zadní 540, mezinápr. 2000 / čelní 1000 nebo 2000		
PŘEVODOVKA				
Převodovka		manuální	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		6/2	2 rozsahy (linked)	2 rozsahy (linked)
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard		
Rychlost vpřed	km/h	1,22–19,07	0–21,74	0–21,74
Rychlost vzad	km/h	1,51–7,40	0–15,22	0–15,22
HYDRAULIKA				
Kontrolní systém zdvihu		kontrola pozice		
Pracovní čerpadlo	l/min	26		
Čerpadlo řízení	l/min	16,9		
Celkový průtok hydrauliky	l/min	42,9		
Počet hydr. okruhů		1 (2 rychlospojky)		
TBZ		kategorie 1		
Typ koncovek ramen		oka		
Maximální zdvihová síla	kg	739		
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	546		
VELIKOST PNEU				
Šípové pneumatiky přední		6-12		
Šípové pneumatiky zadní		9,5-18		
Travní pneumatiky přední		23×8,5-12		
Travní pneumatiky zadní		33×12,5-16,5		
Průmyslové pneumatiky přední		23×8.50-12		
Průmyslové pneumatiky zadní		33×12.50-16.5		
ROZMĚRY				
Celková délka	mm	2790		
Celková šířka	mm	1185 (agrokola), 1278 (travní a průmyslová)		
Rozvor	mm	1520		
Světlá výška	mm	340 (agrokola)		
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg	1047/1272		
Výška s och. rámem/kabinou	mm	2335/2200		
Poloměr otáčení	mm	2350		

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ŘADA CK

Model		CK2630D Manual střed. ROPS	CK2630H HST zadní ROPS	CK4030D Manual střed. ROPS	CK4030C Manual kabina	CK4030H/CH HST bez kabiny/ kabina	CK5030D Manual střed. ROPS	CK5030C Manual kabina	CK5030H/CH HST bez kabiny/ kabina
MOTOR									
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru	HP	24,5	24,5	39,6	39,6	39,6	50,3	50,3	50,3
Jmenovité otáčky	ot/ min	2400		2600					
Typ		3válec vodou chlazený		3válec vodou chlazený, CRDI					
Obsah motoru	cm^3	1647		1826					
Palivová nádrž	l	34							
Vývodový hřídel	typ	nezávislý							
	ot/min	zadní 540/540E							
PŘEVODOVKA									
Převodovka		manuální	hydrostatic-ká	manuální	manuální	hydrostatická	manuální	manuální	hydrostatic-ká
Rychlosti vpřed/vzad		12/12	3 rozsahy	12/12	12/12	3 rozsahy	12/12	12/12	3 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard							
Rychlost vpřed	km/h	1,31–15,5	0–16,11	1,65–25	1,65–25	0–25,48	1,65–25	1,65–25	0–25,48
Rychlost vzad	km/h	1,27–15,1	0–11,28	1,61–24,36	1,61–24,36	0–17,58	1,61–24,36	1,61–24,36	0–17,58
HYDRAULIKA									
Kontrolní systém zdvihu		poloha							
Pracovní čerpadlo	l/min	26		26					
Čerpadlo řízení	l/min	13,6		16,9					
Celkový průtok hydrauliky	l/min	39,6		42,9					
Počet hydr. okruhů		verze s kabinou – 2 standard (4 rychlospojky) / verze bez kabiny – 1 standard (2 rychlospojky)							
TBZ		kategorie 1							
Typ koncovek ramen		verze s kabinou – rychloupínáky / verze bez kabiny – oka							
Maximální zdvihová síla	kg	1030							
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	740							
VELIKOST PNEU									
Radiální pneumatiky přední		240/70R16							
Radiální pneumatiky zadní		360/70R24							
Šípové pneumatiky přední		7-16							
Šípové pneumatiky zadní		11,2-24							
Travní pneumatiky přední		27x8,5-15							
Travní pneumatiky zadní		41×14-20							
Průmyslové pneumatiky přední		25×8.50-14							
Průmyslové pneumatiky zadní		15×19,5							
ROZMĚRY									
Celková délka	mm	3063							
Celková šířka	mm	1385–1600 (dle pneu), 1500 (radiální pneu)							
Rozvor	mm	1670							
Světlá výška	mm	340							
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg	1360/1586							
Výška s och. rámem/kabinou	mm	2507/2359							
Poloměr otáčení	mm	2450							

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ŘADA DK

Model		DK5020HS Hydroschuttle bez kabiny	DK5020C Manual kabina	DK5020H HST bez kabiny	DK5020CH HST kabina	DK6020HS Hydroschuttle bez kabiny	DK6020C Manual kabina	DK6020H HST bez kabiny	DK6020CH HST kabina
MOTOR									
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru	HP	50,3	50,3	50,3	50,3	57,7	57,7	57,7	57,7
Jmenovité otáčky	ot/min	2600							
Typ		3válec vodou chlazený, CRDI							
Obsah motoru	cm^3	1826							
Palivová nádrž	l	48							
Vývodový hřídel	typ	nezávislý							
	ot/min	540/540E	540/540E	540	540	540/540E	540/540E	540	540
PŘEVODOVKA									
Převodovka		H-Shuttle	mechanická	hydrostatická	hydrostatická	H-Shuttle	mechanická	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		16/16	16/16	3 rozsahy	3 rozsahy	16/16	16/16	3 rozsahy	3 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard							
Rychlost vpřed	km/h	0,34–32,8	0,34–32,8	0–29,7	0–29,7	0,34–32,8	0,34–32,8	0–29,7	0–29,7
Rychlost vzad	km/h	0,33–32,0	0,33–32,0	0–20,8	0–20,8	0,33–32,0	0,33–32,0	0–20,8	0–20,8
HYDRAULIKA									
Kontrolní systém zdvihu		poloha, tah							
Pracovní čerpadlo	l/min	36,4							
Čerpadlo řízení	l/min	26							
Celkový průtok hydr.	l/min	62,4							
Počet hydr. okruhů		2 standard (4 rychlospojky)							
TBZ		kategorie 2							
Typ koncovek ramen		oka							
Max. zdvihová síla	kg	1717							
Zdvih. síla 61 cm od ok	kg	1467							
VELIKOST PNEU									
Radiální pneumatiky přední		280/70R16							
Radiální pneumatiky zadní		360/70R24							
Šípové pneumatiky přední		8-16							
Šípové pneumatiky zadní		12,4-24							
Travní pneumatiky přední		29×12,50-15							
Travní pneumatiky zadní		44×18.00-20							
Průmyslové pneu přední		12-16.5							
Průmyslové pneu zadní		17.5L-24							
ROZMĚRY									
Celková délka	mm	3310							
Celková šířka	mm	1450-1800 (dle pneu), 1596 (radiální pneu)							
Rozvor	mm	1810							
Světlá výška	mm	368							
Hmotnost s rámem/kab.	kg	1598/1887							
Výška s rámem/kab.	mm	2430/2363							
Poloměr otáčení	mm	2610							

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ŘADA RX

Model		RX8040PC-GE kabina
MOTOR		
Výrobce		Daedong
Výkon motoru	HP	73
Jmenovité otáčky	ot/min	2600
Typ		přeplňovaný 4válec vodouc chlazený
Obsah motoru	cm^3	2435
Palivová nádrž	l	100
Vývodová hřídel	typ	nezávislý
	ot/min	540/540E/1000
PŘEVODOVKA		
Převodovka		Power Shuttle
Rychlosti vpřed/vzad		20 x 20
Uzávěrka diferenciálu		zadní standard
Rychlost vpřed	km/h	37,5
Rychlost vzad	km/h	37,3
HYDRAULIKA		
Kontrolní systém zdvihu		elektricky ovládaný (EHR)
Pracovní čerpadlo	l/min	46,8
Čerpadlo řízení	l/min	31,2
Celkový průtok hydrauliky	l/min	78
Počet hydr. okruhů		3 (6 rychlospojek)
TBZ		kategorie 2
Typ koncovek ramen		rychloupínací háky
Maximální zdvihová síla	kg	3068
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	2252
VELIKOST PNEU		
Agrokola přední		11,2-24
Agrokola zadní		16,9-30
Radiální pneumatiky přední		280/85R24
Radiální pneumatiky zadní		420/85R30
ROZMĚRY		
Celková délka	mm	3817
Celková šířka	mm	1960
Rozvor	mm	2170
Světlá výška	mm	400
Hmotnost s kabinou	kg	3269
Výška s kabinou	mm	2675
Poloměr otáčení bez/s brzdou	mm	3900/3410

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ŘADA HX

Model		HX9010PC-EU	HX1001PC-EU	HX1201PC-EU	HX1201ATC
MOTOR					
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru / s navýšením	HP	90/98	100/110	115/125	115/125
Jmenovité otáčky	ot/min	2200			
Typ		přeplňovaný 4válec vodou chlazený			
Obsah motoru	cm^3	3833			
Palivová nádrž / Adblue	l	180/18			
Vývodový hřídel	typ	nezávislá			
	ot/min	540/540E/1000			
PŘEVODOVKA					
Převodovka		Power Shuttle			Power Shift 8°
Rychlosti vpřed/vzad		32 × 32			
Uzávěrka diferenciálu		zadní, přední (LSD)			
Rychlost vpřed	km/h	40,21			38,8
Rychlost vzad	km/h	39,94			38,6
HYDRAULIKA					
Kontrolní systém zdvihu		elektricky ovládaný			
Pracovní čerpadlo	l/min	74,8			
Čerpadlo řízení	l/min	46,2			
Celkový průtok hydrauliky	l/min	121			
Počet hydr. okruhů		2 (4 rychlospojky), lze až 3 (6 rychlospojek)			3 (6 rychlospojek)
TBZ		kategorie 2			
Typ koncovek ramen		rychloupínací háky			
Maximální zdvihová síla	kg	4410			
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	3630			
VELIKOST PNEU					
Agrokola přední		13,6-24			
Agrokola zadní		18,4-34			
Radiální pneumatiky přední		380/70R24			
Radiální pneumatiky zadní		480/70R34			
ROZMĚRY					
Celková délka	mm	4398			
Celková šířka	mm	2250			
Rozvor	mm	2410			
Světlá výška	mm	481			
Hmotnost s kabinou	kg	4428			4643
Výška s kabinou	mm	2843			
Poloměr otáčení bez/s brzdou	mm	4540/3740			

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

ŘADA HX

Model		HX1302ATC-EU	1402ATC-EU	HX1303ATC-EU	HX1403ATC-EU
MOTOR					
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru / s navýšením	HP	130	140	130	130
Jmenovité otáčky	ot/min	2200			
Typ		přeplňovaný 4válec vodou chlazený			
Obsah motoru	cm^3	3833			
Palivová nádrž / Adblue	l	230/18			
Vývodový hřídel	typ	nezávislý			
	ot/min	540 / 540E / 1000			
PŘEVODOVKA					
Převodovka		Powershift 8°			
Rychlosti vpřed/vzad		32 x 32			
Uzávěrka diferenciálu		zadní, přední (LSD)			
Rychlost vpřed	km/h	40,48			
Rychlost vzad	km/h	40,2			
HYDRAULIKA					
Kontrolní systém zdvihu		elektricky ovládaný (EHR)			
Pracovní čerpadlo	l/min	74,8		119 LS	
Čerpadlo řízení	l/min	46,2		47,8	
Celkový průtok hydrauliky	l/min	121		166,8	
Počet hydr. okruhů		3 (lze 4)		4 (lze 5)	
TBZ		kategorie 2			
Typ koncovek ramen		rychloupínací háky			
Maximální zdvihová síla	kg	4410		4852	
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok	kg	3630		3852	
VELIKOST PNEU					
Radiální pneumatiky přední		420/70R28			
Radiální pneumatiky zadní		520/70R38			
ROZMĚRY					
Celková délka	mm	4518			
Celková šířka	mm	2267			
Rozvor	mm	2600			
Světlá výška	mm	496			
Hmotnost s kabinou	kg	4964			
Výška s kabinou	mm	2906			
Poloměr otáčení bez/s brzdou	mm	5100 / 4200			

Spolehlivost a výkon pro každodenní práci.

* POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena